

compact 328



2600
ANSI-
LUMEN

XGA
1024x
768

LCD
Liquid Crystal
Display

3,3
kg

Produktbeschreibung

- **Leistungsfähig**
2600 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in kleinen Konferenzräumen, ideal für den Inhouse-Einsatz in Unternehmen und Schulen.
- **Einfachste Bedienung**
Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.
- **Staubgeschützter Aufbau**
Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.
- **Investitionssicher**
Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge – passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten. Ganz neu: Fernsteuerung und Diagnose über die eingebaute Netzwerkschnittstelle.
- **Hoher Sicherheitsstandard**
Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.
- **Einfachste Wartung**
Luftfilter und Lampe lassen sich von der Seite und damit ohne Demontage des Gerätes von der Decke wechseln.

compact 328



Technische Daten

Artikelnummer	30207415
Hersteller	Geha
Modell	compact 328
Displaytechnologie	3LCD
Displaygröße	0,63 Zoll
Auflösung	1024x768 XGA
Lichthelligkeit Normal/Eco	2600/2100 Ansi-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht	3.3 kg
Abmessungen BxTxH	325x260x97 mm
Geräuschentwicklung Normal/Eco	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsabstand	1,1 bis 10,6 m
Bilddiagonale	1 bis 7,62 m
Projektionsverhältnis	1,45:1,45
Offset	05:01
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, automatische, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start, Off, User-Logo, Deckensensor, Passwortschutz
Lampe	200 W UHP
Lampenlebensdauer	2000/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz automatisch
Leistungsaufnahme	285/2,6 w
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1.080i
Zeilenfrequenz	31 bis 92 kHz
Bildwiederholfrequenz	48 bis 120 Hz
Bandbreite	165 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (2xRCA)
Ausgänge	Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)
RS232-Port	1 x 9-Pin D-sub
Maus-Port	1 x USB B
Soundsystem	1 x 8W mono
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Videokabel, Videokabel, USB-Kabel je 1,5 m, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung u. Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden