

## compact 334



2600  
ANSI-  
LUMEN

XGA  
1024x  
768

LCD  
Liquid Crystal  
Display

3,3  
kg

### Produktbeschreibung

- **Leistungsfähig**  
3500 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in Konferenzräumen auch unter schwierigen Lichtbedingungen.
- **Netzwerkcompatibel**  
Ausgerüstet mit einer RJ45-Netzwerkschnittstelle für Diagnose und Steuerung eignet sich der compact 334 gut für feste Installationen.
- **Einfachste Bedienung**  
Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.
- **Staubgeschützter Aufbau**  
Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.
- **Investitionssicher**  
Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge – passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten. Ganz neu: Fernsteuerung und Diagnose über die eingebaute Netzwerkschnittstelle.
- **Hoher Sicherheitsstandard**  
Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.
- **Einfachste Wartung**  
Luftfilter und Lampe lassen sich von der Seite und damit ohne Demontage des Gerätes von der Decke wechseln.

## compact 334



### Technische Daten

Artikelnummer	30207381
Hersteller	Geha
Modell	compact 334
Displaytechnologie	3LCD
Displaygröße	0,63 Zoll
Auflösung	1024x768 XGA
Lichthelligkeit Normal/Eco	3500/2800 Ansi-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht	3.3 kg
Abmessungen BxTxH	325x260x97 mm
Geräuschentwicklung Normal/Eco	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsabstand	1,1 bis 10,6 m
Bilddiagonale	1 bis 7,62 m
Projektionsverhältnis	1,45:1,45
Offset	05:01
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, automatische, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start, Off, User-Logo, Deckensensor, Passwortschutz
Lampe	230 W UHP
Lampenlebensdauer	2000/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz automatisch
Leistungsaufnahme	285/2,6 w
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1.080i
Zeilenfrequenz	31 bis 92 kHz
Bildwiederholfrequenz	48 bis 120 Hz
Bandbreite	165 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (2xRCA)
Ausgänge	Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)
RS232-Port	1 x 9-Pin D-sub
Maus-Port	1 x USB B
Soundsystem	1 x 8W mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch und Steuersoftware auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden