

compact 328 dialog



2600
ANSI-
LUMEN

XGA
1024x
768

LCD
Liquid Crystal
Display

3,3
kg

Produktbeschreibung

→ Interaktiver Projektor

Abwechslungsreiche PC-Präsentationen vollständig interaktiv mit dem Infrarot-Zeigestab steuern – ohne Zusatzgeräte und ohne zusätzliche Verkabelung.

→ Innovative Technik

Didaktische Wissensvermittlung an Schulen unter aktiver Einbeziehung der Schüler. Preiswerter und viel einfacher zu installieren als jede interaktive Tafel.

→ Konzentration auf das Wesentliche

Automatische Mitschriften von Notizen, die mit dem Infrarot-Schreibstift unmittelbar ins Bild geschrieben werden. So braucht niemand mitzuschreiben oder Protokoll zu führen.

→ Bedienerfreundlich

Einfachste Bedienung, die bekannte Windows-Oberfläche wird genutzt.

Die mitgelieferte Präsentationssoftware beschränkt sich auf einfachste, intuitiv benutzbare Funktionen: schreiben, markieren, zeichnen, speichern.

→ Mobil einsetzbar

Mit ca. 3,3 kg inklusive Infrarot-Zeiger und -Stift einzigartige mobile Inhouse-Lösung eines interaktiven Produktes – es wird nur eine feste Projektionsoberfläche vor Ort benötigt.

compact 328 dialog



Technische Daten

Artikelnummer	30281485
Hersteller	Geha
Modell	compact 328dialog
Displaytechnologie	3LCD
Displaygröße	0,63 Zoll
Auflösung	1024x768 XGA
Lichthelligkeit Normal/Eco	2600/2100 Ansi-Lumen
Kontrastverhältnis	500 : 1
Gewicht	3,3 kg
Abmessungen BxTxH	325x260x97 mm
Geräuschentwicklung Normal/Eco	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsabstand	1,1 m bis 10,60 m
Bilddiagonale	1 m bis 7,62 m
Projektionsverhältnis	1,45 bis 1,74:1
Offset	5:1
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, automatische, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User-Logo, Deckensensor, Passwortschutz, interaktive Funktion
Lampe	200 W UHP
Lampenlebensdauer	bis zu 2000 h/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz automatisch
Leistungsaufnahme	285/< 2,6 W
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1.080i
Zeilenfrequenz	31 bis 92 kHz
Bildwiederholfrequenz	48 bis 120 Hz
Bandbreite	165 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (2xRCA)
Ausgänge	Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)
RS232-Port	1 x 9-Pin D-sub
Maus-Port	1 x USB B (IR-Kamera)
Soundsystem	1 x 8W Mono
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Videokabel, Videokabel, USB-Kabel je 1,5 m, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche, IR-Zeigestab und IR-Stift, CD-ROM mit Präsentationssoftware, Kamera-Treiber auf CD
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden